


Kombinierte Drehfutter Wescott Combined lathe chucks Wescott

Dreibacken-Drehfutter Wescott nach DIN 6350 Three-jaw lathe chucks Wescott according to DIN 6350



Backen zentrisch spannend und einzeln verstellbar. Das Drehfutter ist besonders geeignet zum Spannen von unregelmäßig geformten Werkstücken.

Self-centering and individually adjustable jaws. This lathe chuck is especially suitable for holding irregularly shaped work pieces.

Stahl / Steel


A (Ø) mm	D mm	F mm	E mm	B mm	J mm	C mm	G mm	RPMmax min-1	Art.-Nr. / Order no.	
160	125	140	42	82	28,5	4	6xM10	3200	● ZE-WS66-160	
200	160	176	55	96	31	4	6xM10	3000	● ZE-WS66-200	
250	200	224	76	101	33	5	6xM12	2500	● ZE-WS66-250	
315	260	286	103	118	42	5	6xM16	2000	● ZE-WS66-315	
400	330	362	136	124	58	6	6xM16	1500	● ZE-WS66-400	
500	420	458	190	145	61	6	6xM16	1000	○ ZE-WS66-500	
630	545	586	252	160	72	7	6xM16	750	○ ZE-WS66-630	

Inkl. je 1 Satz harter Umkehrbacken, Kombi-Spannschlüssel, Befestigungsschrauben
Incl. 1 set of hardened reversible jaws, wrench, fixing screws

Weitere Durchmesser bis 1.250 mm und Ersatzbacken auf Anfrage lieferbar
Bigger diameters up to 1.250 mm and spare jaws available upon request

Kombinierte Vierbacken-Drehfutter Wescott Combined lathe chucks Wescott

Vierbacken-Drehfutter Wescott nach DIN 6350 Four-jaw lathe chucks Wescott according to DIN 6350



Backen zentrisch spannend und einzeln verstellbar. Das Drehfutter ist besonders geeignet zum Spannen von unregelmäßig geformten Werkstücken.

Self-centering and individually adjustable jaws. This lathe chuck is especially suitable for holding irregularly shaped work pieces.

Stahl / Steel

A (Ø) mm	D mm	F mm	E mm	B mm	J mm	C mm	G mm	RPMmax min-1	Art.-Nr. / Order no.	
160	125	140	42	82	28,5	4	6xM10	2850	● ZE-WS68-160	
200	160	176	55	96	31	4	6xM10	2500	● ZE-WS68-200	
250	200	224	76	101	33	5	6xM12	2000	● ZE-WS68-250	
315	260	286	103	118	42	5	6xM16	1700	● ZE-WS68-315	
400	330	362	136	124	58	6	6xM16	1300	● ZE-WS68-400	
500	420	458	190	145	61	6	6xM16	800	○ ZE-WS68-500	
630	545	586	252	160	72	7	6xM16	660	○ ZE-WS68-630	

Inkl. je 1 Satz harter Umkehrbacken, Kombi-Spannschlüssel, Befestigungsschrauben
Incl. 1 set of hardened reversible jaws, wrench, fixing screws

Weitere Durchmesser bis 1.250 mm und Ersatzbacken auf Anfrage lieferbar
Bigger diameters up to 1.250 mm and spare jaws available upon request

C2H EMO - Tel 06 63 51 31 15 - contact@c2hemo.fr